

구매(국문) 규격서  
COMMODITY DESCRIPTION

| 관세분류번호<br>H. S. K. NO | 품목번호<br>ITEM NO. | 품명 및 규격<br>DESCRIPTION                | 단위<br>UNIT | 수량<br>Q'TY |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|                       |                  | Digital Precise Water Bath<br>"WB-22" | Set        | 1          |

용도 및 특징

- 정밀하고 재현성이 필요한 생명과학, 진단, 의료, 화학, 제약, 혹은 산업적 용도에 다양하게 사용
- 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
- DAIHAN 조절기만의 특징인 조그셔틀(Turning+Push) 채용으로 조절 편의성 극대화
  - 특허등록(No.10-0554098)
- 디스플레이에 표시되는 온도와 실제 온도를 사용자가 직접 보정할 수 있는 기능 제공
- 이음새가 없는 고품질의 스테인리스를 사용하여 높은 내구성과 열효율 실현.
- 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류, 누전 방지회로 채용
- 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능
- 셋팅된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람기능
- 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)
- 기기의 안전성 인증인 CE 인증을 통과한 제품
- 대인, 대물 각각 1억원의 제조물배상책임보험(PL 보험)에 가입된 제품.

규격

|          |                                                                  |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 모델명      | WB-22                                                            |                  |
| 용량       | 22 리터                                                            |                  |
| 온도 범위    | Ambient + 5℃ ~ 100℃                                              |                  |
| 온도 정확도   | ±0.1℃                                                            |                  |
| 온도 표시 단위 | 0.1℃                                                             |                  |
| 온도 조절 단위 | 0.1℃                                                             |                  |
| 온도 균일도   | ±1.0℃                                                            |                  |
| 온도 센서    | PT100                                                            |                  |
| 히터       | 2 kW                                                             |                  |
| 타이머      | 99시간 59분 (지연, 지속 기능 포함)                                          |                  |
| 알람       | 에러상황, 타이머 종료                                                     |                  |
| 디스플레이    | 백라이트 기능이 디지털 LCD Display                                         |                  |
| 조절기      | Digital Fuzzy Controller with Jog - Shuttle Switch (Turn + Push) |                  |
| 안전 사양    | 과열, 과전류 방지. 센서 에러 감지                                             |                  |
| 재질       | 내부                                                               | 스테인리스 스틸 (# 304) |
|          | 외부                                                               | 파우더 코팅 스틸        |
| 리드       | 스테인리스 스틸 플랫폼 리드 포함, 돔 리드 (옵션)                                    |                  |

|                  |       |                                                  |
|------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 드레인 밸브           |       | Mounted(Φ9.5~11mm)                               |
| 제품 크기<br>(w×d×h) | 유효 공간 | 500×295×h110mm                                   |
|                  | 내부    | 500×295×h150mm                                   |
|                  | 외부    | 535×330×h260mm                                   |
| 포장 사이즈(mm)       |       | 570×360×h310mm,                                  |
| 총(Gross) 무게(kg)  |       | 14 kg                                            |
| 전원               |       | 1 Phase, AC 120 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz |

## 구성

1. WB-22, Digital Water Bath.....1 set
2. Power Cord.....1 ea
3. Stainless steel lid.....1 ea
4. 사용자 및 관리 매뉴얼.....1 book

## 선택 액세서리

1. BD222 Dome Stainless lid for 22Lit

## 비고

1. 보증기간 2년
2. 작동, 관리 매뉴얼 포함.